

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**763 11-1 . . . Příčka sádrokartonová (S)**

s nosnou konstrukcí z **jednoduchých** ocelových **profilů UW, CW**  
**jednoduše opláštěná** deskou

**standardní A tl. 12,5 mm, tl. příčky**

763 11-1311 **75 mm**, profil 50 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

763 11-1313 **100 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

EI 15, bez TI

763 11-1314 **100 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 60 mm, Rw 47 dB

763 11-1316 **125 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 80 mm, Rw 48 dB

**protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, tl. příčky**

763 11-1321 **75 mm**, profil 50 m<sup>2</sup>

TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

763 11-1323 **100 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

763 11-1325 **125 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

TI tl. 40 mm 30 kg/m<sup>3</sup>, Rw 45 dB

763 11-1326 **125 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

TI tl. 80 mm, Rw 48 dB

763 11-1328 **150 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

TI tl. 40 mm 40 kg/m<sup>3</sup>, Rw 47 dB

**impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, tl. příčky**

763 11-1331 **75 mm**, profil 50 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

763 11-1333 **100 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

763 11-1335 **125 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

EI 15, bez TI, Rw 41 dB

763 11-1336 **125 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

EI 30, TI tl. 80 mm, Rw 48 dB

**impregnovanou protipožární H2DF tl. 12,5 mm, EI 45, tl. příčky**

763 11-1341 **75 mm**, profil 50 m<sup>2</sup>

TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

763 11-1343 **100 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

763 11-1345 **125 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

TI tl. 40 mm 30 kg/m<sup>3</sup>, Rw 45 dB

763 11-1346 **125 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

TI tl. 80 mm Rw 48 dB

763 11-1348 **150 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

TI tl. 40 mm 40 kg/m<sup>3</sup>, Rw 47 dB

**protipožární DF tl. 15 mm, EI 45, tl. příčky**

763 11-1351 **105 mm**, profil 75 m<sup>2</sup>

TI tl. 60 mm, Rw 45 dB

763 11-1353 **130 mm**, profil 100 m<sup>2</sup>

TI tl. 80 mm, Rw 48 dB

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**dvojitě opláštěná deskami****standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, tl. příčky**

763 11-1411	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1414	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1417	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m <sup>2</sup>

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, tl. příčky**

763 11-1421	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 50 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1422	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 51 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1424	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1425	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1427	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1428	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 56 dB	m <sup>2</sup>

**impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, tl. příčky**

763 11-1431	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1434	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 75 mm, Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1437	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m <sup>2</sup>

**protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, tl. příčky**

763 11-1441	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 50 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1442	<b>100 mm</b> , profil 50 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 51 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1444	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1445	<b>125 mm</b> , profil 75 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1447	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1448	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 40 mm 100 kg/m <sup>3</sup> , Rw 56 dB	m <sup>2</sup>

**protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, EI 180, tl. příčky**

763 11-1451	<b>135 mm</b> , profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 53 dB	m <sup>2</sup>
763 11-1453	<b>160 mm</b> , profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 56 dB	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5
	<b>trojitě opláštěná deskami</b>			
	<b>standardními A tl. 3 x 12,5 mm, EI 90, Rw 60 dB, tl. příčky</b>			
763 11-1511	<b>125 mm</b> , profil 50, TI tl. 40 mm	m <sup>2</sup>		
763 11-1513	<b>150 mm</b> , profil 75, TI tl. 60 mm	m <sup>2</sup>		
763 11-1515	<b>175 mm</b> , profil 100, TI tl. 80 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožárními DF tl. 3 x 12,5 mm, EI 120, Rw 60 dB, tl. příčky</b>			
763 11-1521	<b>125 mm</b> , profil 50, TI tl. 40 mm	m <sup>2</sup>		
763 11-1523	<b>150 mm</b> , profil 75, TI tl. 60 mm	m <sup>2</sup>		
763 11-1524	<b>150 mm</b> , profil 100 TI tl. 75 mm 100 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
763 11-1525	<b>175 mm</b> , profil 100, TI tl. 80 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>montáž</b>			
763 11-1611	<b>nosné konstrukce desek tl.</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1621	<b>12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1622	<b>15 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1624	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1625	<b>2 x 15 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1627	<b>3 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>ostatní konstrukce a práce</b>			
763 11-1711	<b>dilatace</b>	m		
763 11-1712	<b>kluzné napojení příčky ke stropu</b>	m		
763 11-1713	<b>ukončení příčky ve volném prostoru</b>	m		
763 11-1714	<b>zalomení příčky</b>	m		
763 11-1715	<b>odsazení soklu</b>	m		
763 11-1716	<b>nadstavení CW profilů</b>	m		
763 11-1717	<b>základní penetrační nátěr úhelníky k ochraně rohů</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1721	<b>plastové</b>	m		
763 11-1722	<b>pozinkované</b>	m		
763 11-1723	<b>hliníkové</b>	m		
	<b>montáž</b>			
763 11-1741	<b>parotěsné zábrany</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1742	<b>jedné vrstvy tepelné izolace</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>Příplatek k cenám</b>			
763 11-1751	<b>za plochu do 6 m<sup>2</sup> jednotlivě</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1752	<b>za zakřivení příčky (plynulý oblouk)</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost</b>			
763 11-1761	<b>31 cm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1762	<b>41 cm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>ze zdvojených profilů na vzdálenost</b>			
763 11-1763	<b>31 cm</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1764	<b>41 cm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>za rovinnost kvality</b>			
763 11-1771	<b>Q<sub>3</sub> – speciální tmelení</b>	m <sup>2</sup>		
763 11-1772	<b>Q<sub>4</sub> – celoplošné tmelení</b>	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena	Hmotnost
číslo	popis	m.j.	Kč	t
1	2	3	4	5

**Poznámky:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou -1717.
3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m<sup>3</sup>.
4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m<sup>2</sup> plochy příčky.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.
6. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1771 a -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.
7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.

**763 11-2 . . . Příčka sádkartonová mezibytová (S MB)**

s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW  
dvojitě opláštěná deskami

standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, tl. příčky

763 11-2311	<b>155 mm</b> , profil 50 TI tl. 40 mm, Rw 59 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2312	<b>155 mm</b> , profil 50 TI tl. 50+50 mm, Rw 62 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2314	<b>205 mm</b> , profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 60 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2315	<b>205 mm</b> , profil 75 TI tl. 50+50 mm, Rw 64 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2317	<b>255 mm</b> , profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 62 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2318	<b>255 mm</b> , profil 100 TI tl. 100+100 mm, Rw 65 dB	m <sup>2</sup>

protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, tl. příčky

763 11-2321	<b>155 mm</b> , profil 50 EI 120, TI tl. 40 mm, Rw 59 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2322	<b>155 mm</b> , profil 50 EI 90, TI tl. 50+50 mm, Rw 62 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2324	<b>205 mm</b> , profil 75 EI 120, TI tl. 60 mm, Rw 60 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2325	<b>205 mm</b> , profil 75 EI 90, TI tl. 50+50 mm, Rw 64 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2327	<b>255 mm</b> , profil 100 EI 120, TI tl. 80 mm, Rw 62 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2328	<b>255 mm</b> , profil 100 EI 90, TI tl. 100+100 mm, Rw 65 dB	m <sup>2</sup>

protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, EI 180, tl. příčky

763 11-2331	<b>205 mm</b> , profil 75 TI tl. 60 mm, Rw 60 dB	m <sup>2</sup>
763 11-2333	<b>255 mm</b> , profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 62 dB	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

	<b>montáž</b>	
763 11-2611	<b>nosné konstrukce</b>	m <sup>2</sup>
	<b>desek, tl.</b>	
763 11-2621	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 11-2624	<b>2 x 15 mm</b>	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 11-1717.
3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m<sup>2</sup> plochy mezibytové příčky.
4. V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.  
Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW.  
Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.
5. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezibytové příčky.
6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u mezibytových příček se oceňují cenami 763 11-17.. souboru cen 763 11-1 Příčka sádrokartonová (S).

**763 11-3 ... Příčka sádrokartonová instalační (SI)**

s nosnou konstrukcí **ze zdvojených ocelových profilů UW, CW**  
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry  
**dvojitě opláštěná** deskami

**standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, tl. příčky**

763 11-3315	<b>220 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
	TI tl. 40 mm, Rw 52 dB	
763 11-3317	<b>270 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
	TI tl. 60 mm, Rw 54 dB	
763 11-3319	<b>320 mm</b> , profil 100	m <sup>2</sup>
	TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, tl. příčky**

763 11-3321	<b>155 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
	TI tl. 50+50 mm, Rw 62 dB	
763 11-3323	<b>205 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
	TI tl. 75+75 mm, Rw 54 dB	
763 11-3325	<b>220 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
	TI tl. 40 mm, Rw 54 dB	
763 11-3327	<b>270 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
	TI tl. 60 mm, Rw 55 dB	
763 11-3329	<b>320 mm</b> , profil 100	m <sup>2</sup>
	TI tl. 80 mm, Rw 56 dB	

**protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, tl. příčky**

763 11-3331	<b>155 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
	EI 60, TI tl. 50 mm, Rw 54 dB	
763 11-3333	<b>205 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
	EI 90, TI tl. 60 mm, Rw 64 dB	

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**montáž**

763 11-3611	<b>nosné konstrukce</b>	m <sup>2</sup>
763 11-3621	<b>desek, tl. 2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 11-1717.
3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m<sup>3</sup>.
4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m<sup>2</sup> plochy instalační příčky.
5. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. Ztrátne lze stanovit ve směrné výši 10 %.
6. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky.
7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátne lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. souboru cen 763 11-1 Příčka sádrokartonová (S).

**763 12-1 ... Stěna sádrokartonová předsazená (SP)****bez nosné konstrukce****jednoduše opláštěná deskou  
standardní A tl. 12,5 mm, lepenou**

763 12-1211	<b>celoplošně</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1212	<b>na bochánky</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1213	<b>na pásy</b>	m <sup>2</sup>

**impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, lepenou**

763 12-1221	<b>celoplošně</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1222	<b>na bochánky</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1223	<b>na pásy</b>	m <sup>2</sup>

**standardní A tl. 15 mm, lepenou**

763 12-1231	<b>celoplošně</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1232	<b>na bochánky</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1233	<b>na pásy</b>	m <sup>2</sup>

**jednoduše opláštěná termodeskou, lepenou****na bochánky, tl. desky**

763 12-1312	<b>12,5+20 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1313	<b>12,5+30 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1314	<b>12,5+40 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1315	<b>12,5+50 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1316	<b>12,5+60 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1317	<b>12,5+70 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1318	<b>12,5+80 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1320	<b>12,5+100 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1322	<b>12,5+120 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1325	<b>12,5+150 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1328	<b>12,5+180 PS</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1330	<b>12,5+200 PS</b>	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

s nosnou **konstrukcí z ocelových profilů CW, UW**

**jednoduše opláštěná** deskou

**standardní A tl. 12,5 mm, EI 15, bez TI, tl. stěny**

763 12-1411	<b>65 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
763 12-1413	<b>90 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
763 12-1415	<b>115 mm</b> , profil 100	m <sup>2</sup>

**protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 30, TI tl. 40 mm, tl. stěny**

763 12-1421	<b>65 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
763 12-1423	<b>90 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
763 12-1425	<b>115 mm</b> , profil 100	m <sup>2</sup>

**dvojitě opláštěná** deskami

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 45, TI tl. 50 mm, tl. stěny**

763 12-1451	<b>75 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
763 12-1453	<b>100 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>
763 12-1455	<b>125 mm</b> , profil 100	m <sup>2</sup>

**protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, EI 60, TI tl. 60 mm, tl. stěny**

763 12-1461	<b>105 mm</b> , profil 50	m <sup>2</sup>
763 12-1463	<b>130 mm</b> , profil 75	m <sup>2</sup>

s nosnou **konstrukcí z ocelových profilů CD a UD**, s kotvením CD po 1 500 mm

**jednoduše opláštěná** deskou

**standardní A tl. 12,5 mm, tl. stěny**

763 12-1511	<b>39,5 mm</b> , EI 15, bez TI	m <sup>2</sup>
763 12-1521	<b>protipožární DF tl. 15 mm, tl. stěny</b> <b>55 mm</b> , EI 30, TI tl. 40 mm	m <sup>2</sup>

**dvojitě opláštěná** deskami

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, tl. stěny**

763 12-1551	<b>75 mm</b> , EI 45 mm, TI tl. 50 mm	m <sup>2</sup>
763 12-1561	<b>protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, tl. stěny</b> <b>90 mm</b> , EI 60 mm, TI tl. 60 mm	m <sup>2</sup>

**montáž**

**nosné konstrukce z profilů**

763 12-1611	<b>UW a CW</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1612	<b>CD a UD</b>	m <sup>2</sup>

**desek**

**na nosnou konstrukci, tl.**

763 12-1621	<b>12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1622	<b>15 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1623	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1624	<b>2 x 15 mm</b>	m <sup>2</sup>

**lepených**

763 12-1631	<b>celoplošně</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1632	<b>na bochánky</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1633	<b>na pásy</b>	m <sup>2</sup>

**termodesek lepených**

763 12-1641	<b>na bochánky</b>	m <sup>2</sup>
-------------	--------------------	----------------

**ostatní konstrukce a práce**

763 12-1711	<b>dilatace</b>	m
763 12-1712	<b>zalomení stěny</b>	m

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

763 12-1713	<b>odsazení soklu</b>	m
763 12-1714	<b>základní penetrační nátěr</b>	m <sup>2</sup>
	<b>Příplatek k cenám</b>	
763 12-1751	<b>za plochu do 6 m<sup>2</sup> jednotlivě</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1752	<b>za zakřivení stěny (plynulý oblouk)</b>	m <sup>2</sup>
	<b>za rovinnost kvality</b>	
763 12-1761	<b>Q<sub>3</sub> – speciální tmelení</b>	m <sup>2</sup>
763 12-1762	<b>Q<sub>4</sub> – celoplošné tmelení</b>	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy předsazené stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> stěny je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -1611, 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. souboru cen 763 11-1 Příčka sádrokartonová (S).

**763 12-2 . . . Stěna sádrokartonová šachtová (SŠ)**

s nosnou **konstrukcí z ocelových profilů CW, UW**

**dvojitě opláštěná deskami**

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 30, bez TI, tl. stěny**

763 12-2411	<b>75 mm, profil 50</b>	m <sup>2</sup>
763 12-2413	<b>100 mm, profil 75</b>	m <sup>2</sup>
763 12-2415	<b>125 mm, profil 100</b>	m <sup>2</sup>

s nosnou **konstrukcí z ocelových profilů UW 50 a 2 x CW 50**

**TI tl. 50 mm obj. hmotnosti 45 kg/m<sup>3</sup>**

**jednoduše opláštěná deskou**

**protipožární DF tl. 15 mm, tl. stěny**

763 12-2511	<b>65 mm, EI 30</b>	m <sup>2</sup>
-------------	---------------------	----------------

**dvojitě opláštěná deskami**

**protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, tl. stěny**

763 12-2521	<b>75 mm, EI 45</b>	m <sup>2</sup>
-------------	---------------------	----------------

**protipožárními DF tl. 2 x 15 mm, tl. stěny**

763 12-2531	<b>80 mm, EI 60</b>	m <sup>2</sup>
-------------	---------------------	----------------

**trojitě opláštěná deskami**

**protipožárními DF tl. 3 x 15 mm, tl. stěny**

763 12-2551	<b>95 mm, EI 90</b>	m <sup>2</sup>
-------------	---------------------	----------------

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**montáž****nosné konstrukce z profilů**763 12-2611 CW, UW m<sup>2</sup>763 12-2612 UW 50 a 2 x CW 50 m<sup>2</sup>**desek, tl.**763 12-2621 15 mm m<sup>2</sup>763 12-2622 2 x 12,5 mm m<sup>2</sup>763 12-2623 2 x 15 mm m<sup>2</sup>763 12-2624 3 x 15 mm m<sup>2</sup>**Poznámky:**

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 12-1714.
3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy šachtové stěny.
4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> stěny je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2611, 3,8 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny -2612. Ztrátě lze stanovit ve směrné výši 10 %.
5. V cenách -2621 až -2624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17.. souboru cen 763 12-1 Stěna sádrokartonová předsazená (SP) nebo 763 11-17.. souboru cen 763 11-1 Příčka sádrokartonová (S).

**763 13-1 ... Podhled sádrokartonový (P)****dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm****jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.**763 13-1311 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1312 12,5 mm, TI tl. 100 mm m<sup>2</sup>**dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl.**763 13-1321 2 x 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>**jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.**763 13-1331 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1332 15 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1333 15 mm, TI tl. 60 mm 50 kg/m<sup>3</sup> m<sup>2</sup>**dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl.**763 13-1341 2 x 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1342 2 x 12,5 mm, TI tl. 80 mm 40 kg/m<sup>3</sup> m<sup>2</sup>763 13-1343 2 x 15 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1344 2 x 15 mm, TI tl. 60 mm 90 kg/m<sup>3</sup> m<sup>2</sup>**zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD****dvouvrstvá****jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.**763 13-1411 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>763 13-1412 12,5 mm, TI tl. 100 mm m<sup>2</sup>**dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl.**763 13-1421 2 x 12,5 mm, bez TI m<sup>2</sup>

Položka			Cena	Hmotnost
číslo	popis	m.j.	Kč	t
1	2	3	4	5
	<b>jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.</b>			
763 13-1431	<b>12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1432	<b>15 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1433	<b>15 mm</b> , TI tl. 60 mm 50 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
	<b>dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl.</b>			
763 13-1441	<b>2 x 12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1442	<b>2 x 12,5 mm</b> , TI tl. 80 mm 40 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
763 13-1443	<b>2 x 15 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1444	<b>2 x 15 mm</b> , TI tl. 60 mm 90 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
	<b>jednovrstvá</b>			
	<b>jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl.</b>			
763 13-1511	<b>12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1512	<b>12,5 mm</b> , TI tl. 100 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl.</b>			
763 13-1521	<b>2 x 12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
	<b>jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl.</b>			
763 13-1531	<b>12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1532	<b>15 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1533	<b>15 mm</b> , TI tl. 60 mm 50 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
	<b>dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl.</b>			
763 13-1541	<b>2 x 12,5 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1542	<b>2 x 12,5 mm</b> , TI tl. 80 mm 40 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
763 13-1543	<b>2 x 15 mm</b> , bez TI	m <sup>2</sup>		
763 13-1544	<b>2 x 15 mm</b> , TI tl. 60 mm 90 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>		
	<b>montáž</b>			
	<b>nosné konstrukce</b>			
763 13-1611	<b>dřevěné dvouvrstvé</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>z profilů CD, UD</b>			
763 13-1612	<b>dvouvrstvé</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1613	<b>jednovrstvé</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>desek, tl.</b>			
763 13-1621	<b>12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1622	<b>15 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1623	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1624	<b>2 x 15 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podhledech</b>			
763 13-1711	<b>dilatace</b>	m		
763 13-1712	<b>napojení na jiný druh podhledu</b>	m		
763 13-1713	<b>napojení na obvodové konstrukce</b>	m		
763 13-1714	<b>základní penetrační nátěr</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1715	<b>stínová spára</b>	m		
	<b>skokové změny výšky podhledu</b>			
763 13-1721	<b>do 0,5 m</b>	m		
763 13-1722	<b>přes 0,5 m</b>	m		
	<b>čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl.</b>			
763 13-1731	<b>12,5 mm</b>	m		
763 13-1732	<b>15 mm</b>	m		
	<b>montáž</b>			
763 13-1751	<b>parotěsné zábrany</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-1752	<b>jedné vrstvy tepelné izolace</b>	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena	Hmotnost
číslo	popis	m.j.	Kč	t
1	2	3	4	5

	<b>Příplatek k cenám</b>	
763 13-1761	<b>za plochu do 3 m<sup>2</sup></b> jednotlivě	m <sup>2</sup>
763 13-1762	<b>za prostorové zakřivení</b> podhledu	m <sup>2</sup>
763 13-1763	<b>za rovnoměrný průhyb</b> nosného stropu přes 20 mm (materiál ve specifikaci)	m <sup>2</sup>
	<b>za výšku zavěšení</b>	
763 13-1765	přes 0,5 <b>do 1,0 m</b>	m <sup>2</sup>
763 13-1766	přes 1,0 <b>do 1,5 m</b>	m <sup>2</sup>
763 13-1767	<b>přes 1,5 m</b>	m <sup>2</sup>
	<b>za rovinnost</b> kvality	
763 13-1771	<b>Q<sub>3</sub></b> – speciální tmelení	m <sup>2</sup>
763 13-1772	<b>Q<sub>4</sub></b> – celoplošné tmelení	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
  - izolaci; tato izolace se oceňuje cenami souboru cen 713 11- Montáž tepelné izolace stropů katalogu 800-713 Izolace tepelné,
  - základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou -1714.
- Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.
- Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy podhledu.
- V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.
- V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
- V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.

**763 13-2 . . . Podhled sádkartonový – samostatný požární předěl (P SPP)****dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD**CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m<sup>3</sup>**jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.**

763 13-2111	<b>15 mm</b> , TI tl. 40 mm, EI Z/S 15/30	m <sup>2</sup>
763 13-2112	<b>15 mm</b> , TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m <sup>2</sup>

**dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl.**

763 13-2121	<b>2 x 12,5 mm</b> , TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60	m <sup>2</sup>
763 13-2122	<b>2 x 15 mm</b> , TI tl. 60 mm, EI Z/S 60/60	m <sup>2</sup>

**jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD**CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m<sup>3</sup>**jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.**

763 13-2211	<b>15 mm</b> , TI tl. 40 mm, EI Z/S 15/30	m <sup>2</sup>
763 13-2212	<b>15 mm</b> , TI tl. 60 mm, EI Z/S 30/40	m <sup>2</sup>

**dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl.**

763 13-2221	<b>2 x 12,5 mm</b> , TI tl. 40 mm, EI Z/S 45/60	m <sup>2</sup>
763 13-2222	<b>2 x 15 mm</b> , TI tl. 60 mm, EI Z/S 60/60	m <sup>2</sup>

**montáž****nosné konstrukce**

763 13-2612	<b>z profilů CD, UD dvouvrstvé</b>	m <sup>2</sup>
763 13-2613	<b>z profilů CD, UD jednovrstvé</b>	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

	<b>desek, tl.</b>	
763 13-2622	<b>15 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 13-2623	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
  - izolaci; tato izolace se oceňuje cenami souboru cen 713 11- Montáž tepelné izolace stropů katalogu 800-713 Izolace tepelné,
  - základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.
- Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy samostatného požárního předělu.
- V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> samostatného požárního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. Ztrátě lze stanovit ve směrné výši 10 %.
- V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
- Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných požárních předělů se oceňují cenami 763 13-17.. souboru cen 763 13-1 Podhled sádkartonový (P).

**763 13- . 0 . . Podhled kazetový****RIGIPS 600 x 600 mm****hrana A (konstrukce viditelná)**

763 13-5010	typ <b>Casobianca</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5015	typ <b>Casoforte</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5020	typ <b>Casoroc</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5025	typ <b>Casostar</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5030	typ <b>Casovoice</b>	m <sup>2</sup>

typ **GYPTONE**

763 13-5035	<b>Base</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5040	<b>Line</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5045	<b>Point 11</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5050	<b>Point 12</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5055	<b>Quattro 20</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5060	<b>Quattro 22</b>	m <sup>2</sup>

**montáž**

763 13-5090	<b>nosné konstrukce</b>	m <sup>2</sup>
763 13-5095	<b>kazet</b>	m <sup>2</sup>

**hrana E 15 (konstrukce poloskrytá)**

763 13-6010	typ <b>Casobianca</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6015	typ <b>Casoforte</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6020	typ <b>Casoroc</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6025	typ <b>Casostar</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6030	typ <b>Casovoice</b>	m <sup>2</sup>

typ **GYPTONE**

763 13-6035	<b>Base</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6040	<b>Line</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6045	<b>Point 11</b>	m <sup>2</sup>
763 13-6050	<b>Point 12</b>	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5
763 13-6055	<b>Quattro 20</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-6060	<b>Quattro 22</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>montáž</b>			
763 13-6090	<b>nosné konstrukce</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-6095	<b>kazet</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>hrana E 24 (konstrukce poloskrytá)</b>			
	typ <b>DECOGIPS</b>			
763 13-7035	<b>CAPRI</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-7040	<b>FISURADA</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>montáž</b>			
763 13-7090	<b>nosné konstrukce</b>	m <sup>2</sup>		
763 13-7095	<b>kazet</b>	m <sup>2</sup>		
<b>763 15- . . . .</b>	<b>Podlaha sádrokartonová (PO)</b>			
	<b>z desek lepených na pero a drážku, s penetrací, tl.</b>			
	<b>25 mm, tl. podlahy</b>			
763 15-3111	<b>25 mm, bez podsypu</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3121	<b>45 mm, suchý podsyp tl. 20 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3122	<b>45 mm, minerální vata tl. 20 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3123	<b>45 mm, PS tl. 20 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3131	<b>55 mm, PS tl. 30 mm</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3141	<b>75 mm, PS tl. 50 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>2 x 12,5 mm, tl. podlahy</b>			
763 15-3211	<b>45 mm, suchý podsyp tl. 20 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>Příplatek k cenám -3121 a -3211</b>			
	<b>za každých dalších 10 mm</b>			
763 15-3391	<b>suchého podsypu</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>montáž</b>			
	<b>desek</b>			
763 15-3611	<b>jedné vrstvy</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3612	<b>dvou vrstev</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-3621	<b>s tepelnou izolací PS</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>vyrovnání nerovností podkladu</b>			
	samonivelační <b>stěrka</b>			
763 15-8111	<b>tl. do 10 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>povrchové úpravy</b>			
763 15-8121	<b>hydroizolační nátěr</b>	m <sup>2</sup>		
763 15-8122	<b>stěrka tl. 2 mm</b>	m <sup>2</sup>		
	<b>Příplatek k ceně -8122</b>			
763 15-8128	<b>za každý další 1 mm tloušťky stěrky</b>	m <sup>2</sup>		

**Poznámky:**

1. Vyrovnání nerovností podkladu cementovým potěrem lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-1 Běžné stavební práce nebo katalogu 801-4 Opravy a údržba.

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

2. V cenách nejsou započteny náklady na izolaci podkladu hydroizolační fólií proti vlhkosti; tato izolace se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

#### 763 16-1 . . . Podkroví ze sádkartonových desek (P PSS)

**dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm  
jednoduše opláštěná deskou  
standardní A, REI 15, tl.**

763 16-1611	<b>12,5 mm</b> , TI tl. 200 mm 16 kg/m <sup>3</sup> <b>protipožární DF, tl.</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1621	<b>12,5 mm</b> , REI 30, bez TI	m <sup>2</sup>
763 16-1622	<b>15 mm</b> , REI 30, TI tl. 200 mm 16 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
763 16-1623	<b>15 mm</b> , REI 45, TI tl. 200 mm 40 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
<b>dvojitě opláštěná deskami standardními A, REI 30, TI tl. 200 mm 16 kg/m<sup>3</sup>, tl.</b>		
763 16-1651	<b>2 x 12,5 mm protipožárními DF, TI tl. 200 mm 16 kg/m<sup>3</sup>, tl.</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1661	<b>2 x 12,5 mm</b> , REI 45	m <sup>2</sup>
763 16-1662	<b>2 x 15 mm</b> , REI 60	m <sup>2</sup>

**dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD  
jednoduše opláštěná deskou  
standardní A, REI 15, tl.**

763 16-1711	<b>12,5 mm</b> , TI tl. 200 mm 16 kg/m <sup>3</sup> <b>protipožární DF, tl.</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1721	<b>12,5 mm</b> , REI 30, bez TI	m <sup>2</sup>
763 16-1722	<b>15 mm</b> , REI 30, TI tl. 200 mm 16 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
763 16-1723	<b>15 mm</b> , REI 45, TI tl. 200 mm 40 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
<b>dvojitě opláštěná deskami standardními A, REI 30, TI tl. 200 mm 16 kg/m<sup>3</sup>, tl.</b>		
763 16-1751	<b>2 x 12,5 mm protipožárními DF, TI tl. 200 mm 16 kg/m<sup>3</sup>, tl.</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1761	<b>2 x 12,5 mm</b> , REI 45	m <sup>2</sup>
763 16-1762	<b>2 x 15 mm</b> , REI 60	m <sup>2</sup>

#### montáž

**nosné konstrukce**

763 16-1781	<b>dřevěné dvouvrstvé</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1782	<b>z profilů CD, UD dvouvrstvé desek, tl.</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1785	<b>12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1786	<b>15 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1787	<b>2 x 12,5 mm</b>	m <sup>2</sup>
763 16-1788	<b>2 x 15 mm</b>	m <sup>2</sup>

#### Poznámky:

- V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
  - základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.
  - parotěsnou zábranu; tato práce se ocení cenou 763 13-1761.
- Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.
- Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m<sup>2</sup> plochy podkroví.

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m<sup>2</sup> příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.
6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky a tepelnou izolaci; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 % u desek a 2 % u tepelné izolace.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. souboru cen 763 13-1 Podhled sádrokartonový (P).

#### 763 16-4 . . . Obklad sádrokartonový

**konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků  
ve tvaru L**

**rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4111	12,5 mm	m
763 16-4112	15 mm	m
	<b>protipožární DF, tl.</b>	
763 16-4115	12,5 mm	m
763 16-4116	15 mm	m
763 16-4117	2 x 12,5 mm	m
763 16-4118	2 x 15 mm	m
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>	
763 16-4121	12,5 mm	m
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>	
763 16-4125	12,5 mm	m
763 16-4126	15 mm	m
763 16-4127	2 x 12,5 mm	m
763 16-4128	2 x 15 mm	m

**rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4131	12,5 mm	m
763 16-4132	15 mm	m
	<b>protipožární DF, tl.</b>	
763 16-4135	12,5 mm	m
763 16-4136	15 mm	m
763 16-4137	2 x 12,5 mm	m
763 16-4138	2 x 15 mm	m
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>	
763 16-4141	12,5 mm	m
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>	
763 16-4145	12,5 mm	m
763 16-4146	15 mm	m
763 16-4147	2 x 12,5 mm	m
763 16-4148	2 x 15 mm	m

**rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4151	12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4152	15 mm	m <sup>2</sup>
	<b>protipožární DF, tl.</b>	
763 16-4155	12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4156	15 mm	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5
763 16-4157	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4158	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4161	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4165	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4166	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4167	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4168	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>ve tvaru U</b>			
	<b>rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4211	12,5 mm	m		
763 16-4212	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4215	12,5 mm	m		
763 16-4216	15 mm	m		
763 16-4217	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4218	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4221	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4225	12,5 mm	m		
763 16-4226	15 mm	m		
763 16-4227	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4228	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4231	12,5 mm	m		
763 16-4232	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4235	12,5 mm	m		
763 16-4236	15 mm	m		
763 16-4237	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4238	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4241	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4245	12,5 mm	m		
763 16-4246	15 mm	m		
763 16-4247	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4248	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4251	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4252	15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4255	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4256	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4257	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4258	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4261	12,5 mm	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4265	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4266	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4267	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4268	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>uzavřeného tvaru</b>			
	<b>rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4311	12,5 mm	m		
763 16-4312	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4315	12,5 mm	m		
763 16-4316	15 mm	m		
763 16-4317	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4318	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4321	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4325	12,5 mm	m		
763 16-4326	15 mm	m		
763 16-4327	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4328	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4331	12,5 mm	m		
763 16-4332	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4335	12,5 mm	m		
763 16-4336	15 mm	m		
763 16-4337	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4338	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4341	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4345	12,5 mm	m		
763 16-4346	15 mm	m		
763 16-4347	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4348	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou</b>			
	<b>standardní A, tl.</b>			
763 16-4351	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4352	15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4355	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4356	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4357	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4358	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4361	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4365	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4366	15 mm	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5
763 16-4367	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4368	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl.</b>			
763 16-4511	12,5 mm	m		
763 16-4512	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4515	12,5 mm	m		
763 16-4516	15 mm	m		
763 16-4517	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4518	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4521	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4525	12,5 mm	m		
763 16-4526	15 mm	m		
763 16-4527	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4528	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl.</b>			
763 16-4531	12,5 mm	m		
763 16-4532	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4535	12,5 mm	m		
763 16-4536	15 mm	m		
763 16-4537	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4538	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4541	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4545	12,5 mm	m		
763 16-4546	15 mm	m		
763 16-4547	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4548	2 x 15 mm	m		
	<b>rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl.</b>			
763 16-4551	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4552	15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4555	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4556	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4557	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4558	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4561	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4565	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4566	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4567	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4568	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

ve tvaru U

rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.

763 16-4611	12,5 mm	m		
763 16-4612	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4615	12,5 mm	m		
763 16-4616	15 mm	m		
763 16-4617	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4618	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4621	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4625	12,5 mm	m		
763 16-4626	15 mm	m		
763 16-4627	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4628	2 x 15 mm	m		

rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.

763 16-4631	12,5 mm	m		
763 16-4632	15 mm	m		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4635	12,5 mm	m		
763 16-4636	15 mm	m		
763 16-4637	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4638	2 x 15 mm	m		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4641	12,5 mm	m		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4645	12,5 mm	m		
763 16-4646	15 mm	m		
763 16-4647	2 x 12,5 mm	m		
763 16-4648	2 x 15 mm	m		

rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.

763 16-4651	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4652	15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární DF, tl.</b>			
763 16-4655	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4656	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4657	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4658	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>impregnovanou H2, tl.</b>			
763 16-4661	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
	<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>			
763 16-4665	12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4666	15 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4667	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
763 16-4668	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>		

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**uzavřeného tvaru**

**rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4711	12,5 mm	m
763 16-4712	15 mm	m
<b>protipožární DF, tl.</b>		
763 16-4715	12,5 mm	m
763 16-4716	15 mm	m
763 16-4717	2 x 12,5 mm	m
763 16-4718	2 x 15 mm	m
<b>impregnovanou H2, tl.</b>		
763 16-4721	12,5 mm	m
<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>		
763 16-4725	12,5 mm	m
763 16-4726	15 mm	m
763 16-4727	2 x 12,5 mm	m
763 16-4728	2 x 15 mm	m

**rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4731	12,5 mm	m
763 16-4732	15 mm	m
<b>protipožární DF, tl.</b>		
763 16-4735	12,5 mm	m
763 16-4736	15 mm	m
763 16-4737	2 x 12,5 mm	m
763 16-4738	2 x 15 mm	m
<b>impregnovanou H2, tl.</b>		
763 16-4741	12,5 mm	m
<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>		
763 16-4745	12,5 mm	m
763 16-4746	15 mm	m
763 16-4747	2 x 12,5 mm	m
763 16-4748	2 x 15 mm	m

**rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou  
standardní A, tl.**

763 16-4751	12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4752	15 mm	m <sup>2</sup>
<b>protipožární DF, tl.</b>		
763 16-4755	12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4756	15 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4757	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4758	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>
<b>impregnovanou H2, tl.</b>		
763 16-4761	12,5 mm	m <sup>2</sup>
<b>protipožární impregnovanou H2DF, tl.</b>		
763 16-4765	12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4766	15 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4767	2 x 12,5 mm	m <sup>2</sup>
763 16-4768	2 x 15 mm	m <sup>2</sup>

**montáž obkladu**

**konstrukcí dřevěných, opláštění**

763 16-4781	jednoduché	m <sup>2</sup>
763 16-4782	dvojitě	m <sup>2</sup>

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

**konstrukcí kovových, opláštění**

763 16-4791	<b>jednoduché</b>	m <sup>2</sup>
763 16-4792	<b>dvojité</b>	m <sup>2</sup>
763 16-4793	<b>trojité</b>	m <sup>2</sup>

**Poznámky:**

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, krycí pásku a ochranu rohů úhelníky.
3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tato práce se ocení cenou 763 13-1714.
4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
  - a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 15 %,
  - b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %,
  - c) profily u obkladu konstrukcí kovových – ceny -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve směrné výši 10 %.

**763 17- . . . . Instalační technika pro sádkartonové konstrukce****montáž revizních klapek**pro *příčky* nebo *předsazené stěny*, velikost

763 17-1111	<b>do 0,10 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1112	přes 0,10 <b>do 0,25 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1113	přes 0,25 <b>do 0,50 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1114	přes 0,50 <b>do 1,00 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1115	<b>přes 1,00 m<sup>2</sup></b>	kus

**pro podhledy, velikost**

763 17-1211	<b>do 0,10 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1212	přes 0,10 <b>do 0,25 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1213	přes 0,25 <b>do 0,50 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1214	přes 0,50 <b>do 1,00 m<sup>2</sup></b>	kus
763 17-1215	<b>přes 1,00 m<sup>2</sup></b>	kus

**montáž revizních dvířek**

velikost

763 17-2311	<b>200 x 200 mm</b>	kus
763 17-2312	<b>300 x 300 mm</b>	kus
763 17-2313	<b>400 x 400 mm</b>	kus
763 17-2314	<b>500 x 500 mm</b>	kus
763 17-2315	<b>600 x 600 mm</b>	kus

**montáž nosičů zařizovacích předmětů**

úchyty pro

763 17-3111	<b>umyvadlo</b>	kus
763 17-3112	<b>pisoiár</b>	kus
763 17-3113	<b>WC</b>	kus
763 17-3114	<b>potrubí</b>	kus
	<b>nosníku pro pisoiáry, umývatka a boilery</b>	
763 17-3121	<b>jednostranného</b>	kus
763 17-3122	<b>oboustranného</b>	kus

Položka			Cena Kč	Hmotnost t
číslo	popis	m.j.		
1	2	3	4	5

	<b>držáku</b>	
763 17-3131	<b>kohoutu</b>	kus
763 17-3132	<b>baterie</b>	kus
763 17-3133	<b>univerzálního</b>	kus

**Poznámky:**

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a pomocnou konstrukci z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu pro uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

**763 18- . . . . Výplně otvorů sádrokartonových konstrukcí****montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro přičky**

výšky do 2,75 m nebo zátěže dvevního křídla do 25 kg, s profily CW a UW

763 18-1311	<b>jednokřídlové</b>	kus
763 18-1312	<b>dvoukřídlové</b>	kus

výšky přes 2,75 do 4,75 m nebo zátěže dvevního křídla přes 25 kg, s profilem UW

763 18-1321	<b>jednokřídlové</b>	kus
763 18-1322	<b>dvoukřídlové</b>	kus

**ostění oken a dveří z UA profilů hloubky**

763 18-2311	<b>do 0,5 m</b>	m
763 18-2312	<b>přes 0,5 m</b>	m <sup>2</sup>

**opláštění**

763 18-2411	<b>střešního okna</b>	m
-------------	-----------------------	---

**montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové přičky s jednou kapsou**

**pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky**

763 18-3111	<b>do 800 mm</b>	kus
763 18-3112	<b>přes 800 do 1200 mm</b>	kus

**pro dvě dvevní křídla, průchozí šířky**

763 18-3121	<b>do 800 mm</b>	kus
763 18-3122	<b>přes 800 do 1200 mm</b>	kus
763 18-3123	<b>přes 1200 do 1650 mm</b>	kus
763 18-3124	<b>přes 1650 do 2450 mm</b>	kus

**se dvěma kapsami**

**pro dvě dvevní křídla, průchozí šířky**

763 18-3211	<b>přes 1200 do 1650 mm</b>	kus
763 18-3212	<b>přes 1650 do 2450 mm</b>	kus

**pro čtyři dvevní křídla, průchozí šířky**

763 18-3221	<b>přes 2450 do 3300 mm</b>	kus
763 18-3222	<b>přes 3300 do 4900 mm</b>	kus

Položka			Cena	Hmotnost
číslo	popis	m.j.	Kč	t
1	2	3	4	5

**Poznámky:**

- V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí:
  - pro příčku výšky do 2,75 m takto:
    - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky
    - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,
  - pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:
    - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,
    - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,
    - patka UA = 4 kusy.
 Ztratné profilů lze stanovit ve výši 10 %.
- Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766  
Konstrukce truhlářské – montáž.
- V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.
- Pro volbu ceny montáže stavebního pouzdra -3111 až -3222 je rozhodující čistá průchozí šířka dveřního otvoru resp.dveřních otvorů.
- V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.
- V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka sádrokartonová (S).

**998 76-33 . . Přesun hmot pro konstrukce sádrokartonové****v objektech výšky**

998 76-3301	<b>do 6 m</b>	t
998 76-3302	přes 6 <b>do 12 m</b>	t
998 76-3303	přes 12 <b>do 24 m</b>	t
998 76-3304	přes 24 <b>do 36 m</b>	t
998 76-3305	přes 36 <b>do 48 m</b>	t
998 76-3306	přes 48 <b>do 60 m</b>	t

**Příplatek k cenám****za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost**

998 76-3391	<b>do 100 m</b>	t
998 76-3392	<b>do 500 m</b>	t
998 76-3393	<b>do 1 000 m</b>	t
998 76-3399	<b>za každých dalších i započatých 1 000 m</b>	t

**Poznámky:**

- Cenami přesunu se oceňuje přesun hmot na novostavbách, při opravách i údržbě.
- Užití cen je vymezeno největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.
- Výška (hloubka) objektu je svislá vzdálenost měřená od nejnižšího bodu terénu přiléhajícího k objektu, z kterého svislý přesun začíná, k nejvyššímu (nejnižšímu) bodu terénu konstrukce HSV:
  - u výšky bez přihlednutí k výšce konstrukcí (komíny, ventilace apod.) přesahující střešní rovinu.
  - u hloubky bez přihlednutí k hloubce konstrukcí zvláštního zakládání (piloty, štetové stěny apod.)
- Pro volbu ceny u objektu s podzemní a nadzemní částí je rozhodující větší výška nebo hloubka převažující části objektu. Výška a hloubka se nescítají.